

REBEL EMP 205ic AC/DC



Tragbare Multiprozessmaschine - ein echtes All-in-One Schweißsystem.

- **Erweiterte AC-WIG-Funktionen**
HF-Zündung, Frequenzanpassung bis 400 Hz
- **sMIG Technology**
'Smart MIG' = Parameterautomatik im Kurzlichtbogen
- **Intuitives Display**
4 Speicherplätze für jeden Prozess

Bestellinformationen	
Beschreibung	Artikel-Nr.
Rebel EMP 205ic AC/DC, CE*	0700300998
*Stromquelle mit 3 m Netzkabel und Stecker, MXL 201 MIG-Brenner 3 m, SR-B 26 WIG-Brenner mit Zubehör (3 Spannhülsen 1,6-3,2 mm, 3 Spannhülsegehäuse 1,6-3,2 mm, 1 lange Brennerkappe, 3 Keramikdüsen, 3 Wolframelektroden Gold 1,6-3,2 mm, Elektrodenhalter, Rückleitungskabel und Klemme 3 m, Gasschlauch mit Schnellkupplung 4,5 m, Vorschubrollen für 0,6, 0,8 und 1,0 mm Draht, Führungsrohre 0,6-1,2 mm, Dickenmessgerät.	

Technische Daten	
Netzspannung	120/230 VAC 1, 50/60 Hz
Maximaler Schweißstrom	235 A / 26,2 V (MIG) 205 A / 18,2 V (WIG DC) 180 A / 27,2 V (E-Hand)
Schweißstrom MIG	205 A / 24,3 V @ 25 % ED 150 A / 21,5 V @ 40 % ED 125 A / 20,3 V @ 60 % ED 110 A / 19,5 V @ 100 % ED
Schweißstrom E-Hand	170 A / 26,8 V @ 25 % ED 125 A / 25 V @ 60 % ED 100 A / 24 V @ 100 % ED
Schweißstrom WIG AC/DC	205 A / 18,2 V @ 25 % ED 125 A / 15 V @ 60 % ED 110 A / 14,4 V @ 100 % ED
AC Balance	60-90 %
Einstellbereich	5-235 A
Spannungsbereich	12-26 V
Drahtvorschubgeschwindigkeit	2,0-12,1 m/min
Leerlaufspannung	68 V
Leistungsfaktor bei Maximalstrom	0,98
Wirkungsgrad bei Maximalstrom	83%
Scheinleistung kVA	4,98 kVA
Empfohlene Generatorgröße	>7 kVA
Schutzart	IP23S
Prüfzeichen (Normen)	CE
Abmessungen, L x W x H	584 x 229 x 406 mm
Gewicht	22 kg

Optionen & Zubehör	
Elektrodenhalter, Handy 200	0700006003
WIG-Fußfernregler, 4,5 m Kabel und 8-poliger Stecker	W4014450
4-Rad-Fahrgewagen	0349313500
2-Rad-Fahrgewagen	0700300872
MXL 201 Brenner, gasgeköhlt, mit Euro-Anschluss, 3 m	0700025220
SR-B 26 Brenner, gasgeköhlt, OKC 50, 4 m	0700025580
SR-B 26 Brenner, gasgeköhlt, OKC 50, 8 m	0700025581
Exeor Tig X26-R, gasgeköhlt, OKC 50, 4 m	0700026254
Exeor Tig X26-R, gasgeköhlt, OKC 50, 8 m	0700026255