

RENEGADE 210iP / 210iP W



Professionelles E-Hand- und WIG-Schweißgerät mit HF-Zündung.

- **WIG Puls bis zu 999 Hz**
bessere Kontrolle von Wärmeeintrag und Schweißbad
- **Robustes Gehäuse**
Werkzeugloser Anschluss an optionalem Wasserkühler
- **4.3-Zoll Farbdisplay**
für klare Darstellung der Einstellungen

Bestellinformationen

Beschreibung	Artikel-Nr.
Renegade ET 210iP	0447700911
Renegade ET 210iP W (wassergekühlt)	0447700912
Lieferumfang: Gasgekühltes Modell: Stromquelle, Werkstückkabel 3 m, SR-B 26 Brenner 4 m, Gasschlauch 4 m, Schultergurt. Wassergekühltes Modell: Stromquelle, Werkstückkabel 3 m, SR-B 21 w Brenner 4 m, Gasschlauch 4 m, Schultergurt.	

Technische Daten	
Modell	Renegade ET 200iP
Netzspannung	115/230 VAC ± 15%, 1ph, 50/60 Hz
Sicherung, träge	16 A
Scheinleistung kVA	3,3 KVA (115 VAC) 6 KVA (230 VAC)
Energiesparmodus	<30 W
Schweißstrom E-Hand	115 VAC: 110 A / 24,4 V @ 25% ED 71 A / 22,8 V @ 60% ED 55 A / 22,2 V @ 100% ED 230 VAC: 180 A / 27,2 V @ 25% ED 116 A / 24,6 V @ 60% ED 90 A / 23,6 V @ 100% ED
Schweißstrom WIG	115 VAC: 140 A / 15,6 V @ 25% ED 90 A / 13,6 V @ 60% ED 70 A / 12,8 V @ 100% ED 230 VAC: 210 A / 18,4 V @ 25% ED 135 A / 15,4 V @ 60% ED 105 A / 14,2 V @ 100% ED
Einstellbereich E-Hand	115 VAC E-Hand: 15 A / 20,6 V – 110 A / 24,4 V 230 VAC E-Hand: 15 A / 20,6 V – 180 A / 28,4 V
Einstellbereich WIG	115 VAC WIG: 10 A / 10,4 V – 140 A / 15,6 V 230 VAC WIG: 10 A / 10,4 V – 210 A / 18,4 V
Leistungsfaktor bei max. Strom	99%
Leerlaufspannung VDC	78 VDC
Schutzart	IP23
Betriebstemperatur	-10 bis +40 °C (+14 bis +104 °F)
Abmessungen	460 x 200 x 320 mm
Netzstecker	CEE 16 A
Gewicht	11 kg

Optionen & Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.
MMA4, analoger Fernregler inkl. 10 m Kabel	0700500084
Elektrodenhalter, Handy 200 A, 3 m, OKC50	0700006900
Werkstückkabel, OKC 50, 3 m	0700006901
Werkstückkabel, OKC 50, 5 m	0700006886
WIG-Fußfernregler, 4,5 m Kabel und 8-poliger Stecker	W4014450
2-Rad-Fahrrahmen	0460330881
EC 1001 – Kühlgerät	0445045881
Schultergurt	0445197880
SR-B 26 Brenner, gasgekühlt OKC 50, 4 m	0700025518
SR-B 26 Brenner, gasgekühlt OKC 50, 8 m	0700025519
SR-B 21 Brenner, wassergekühlt, OKC 50, 4 m	0700025544
SR-B 21 Brenner, wassergekühlt, OKC 50, 8 m	0700025545