

RENEGADE ES 210i



Professionelles Schweißgerät für E-Hand und WIG mit Live TIG-Zündung.

- **Ermöglicht das Arbeiten auch mit Verlängerungskabeln bis zu 100 m**

Dank eingebautem PFC-Moduls

- **Exzellente Performance**

Einsatz von Stabelektroden aller Art möglich

- **Robustes Gehäuse**

Tragbar und ergonomisch

Bestellinformationen

Beschreibung	Artikel-Nr.
Renegade ES 210i	0447700881
Lieferumfang: Stromquelle, Werkstückkabel 3 m, Elektrodenhalter 3 m, Schultergurt.	

Technische Daten

Netzspannung	115/230 VAC $\pm$ 15%, 1ph, 50/60 Hz
Sicherung, träge	16 A
Scheinleistung kVA	3,3 kVA (115VAC), 6 kVA (230 VAC)
Energiesparmodus	<30 W
Schweißstrom E-Hand	115 VAC: 110 A / 24,4 V @ 25% ED 71 A / 22,8 V @ 60% ED 55 A / 22,2 V @ 100% ED 230 VAC: 180 A / 27,2 V @ 25% ED 116 A / 24,6 V @ 60% ED 90 A / 23,6 V @ 100% ED
Schweißstrom WIG	115 VAC: 140 A / 15,6 V @ 25% ED 90 A / 13,6 V @ 60% ED 80 A / 12,8 V @ 100% ED 230 VAC: 210 A / 18,4 V @ 25% ED 135 A / 15,4 V @ 60% ED 105 A / 14,2 V @ 100% ED
Einstellbereich E-Hand	115 VAC E-Hand: 15 A / 20,6 V – 110 A / 24,4 V 230 VAC E-Hand: 15 A / 20,6 V – 180 A / 28,4 V
Einstellbereich WIG	115 VAC WIG: 10 A / 10,4 V – 140 A / 15,6 V 230 VAC WIG: 10 A / 10,4 V – 210 A / 18,4 V
Leistungsfaktor bei max. Strom	99%
Leerlaufspannung VDC	78 VDC
Schutzart	IP23
Betriebstemperatur	-10 bis +40 °C (+14 bis +104 °F)
Abmessungen	460 x 200 x 320 mm
Netzstecker	CEE 16 A
Gewicht	9,9 kg

Optionen & Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.
MMA4, analoger Fernregler inkl. 10 m Kabel	0700500084
Elektrodenhalter, Handy 200 A, OKC 50, 3 m	0700006900
Werkstückkabel, OKC 50, 3 m	0700006901
Werkstückkabel, OKC 50, 5 m	0700006889
WIG-Fußfernregler, 4,5 m Kabel und 8-poliger Stecker	W4014450
2-Rad-Fahrrahmen	0460330881
Schultergurt	0445197880
SR-B 17V Brenner, gasgeköhlt, OKC 50, 4 m	0700025514
SR-B 26V Brenner, gasgeköhlt, OKC 50, 4 m	0700025522
Elektrodenhalter, Handy 300, OKC 50, 5 m	0700006888