

RENEGADE ET 210iP Advanced



Robuster und tragbarer Schweißinverter.

- **WIG-Impuls bis zu 999 Hz**
bessere Kontrolle von Wärmeeintrag und Schweißbad
- **4.3-Zoll Farbdisplay**
zur klaren Darstellung der Einstellungen
- **Neuer Exeor WIG-Brenner**
bei der ET 210iP Advanced im Lieferumfang

Bestellinformationen

Beschreibung	Artikel-Nr.
Renegade ET 210iP Advanced*	0447750890
Renegade ET 210iP W Advanced (wassergekühlt)*	0447750891
*ET 210iP Advanced: Stromquelle, Werkstückkabel 3 m, Exeor WIG SR 17-Brenner 4 m, Gas-schlauch 4 m, Schultergurt. *ET 210iP W Advanced: Stromquelle, Kühlaggregat EC 1001, Werkstückkabel 3 m, Exeor WIG SR 21-Brenner 4 m, Gasschlauch 4 m, Schultergurt	

Technische Daten	
Netzspannung	115/230 VAC $\pm 15\%$, 1, 50/60 Hz
Schweißstrom E-Hand	110 A 24,4 V (115 VAC) @ 25 % ED
	71 A 22,8 V (115 VAC) @ 60 % ED
	55 A 22,2 V (115 VAC) @ 100 % ED
	210 A 28,4 V (230 VAC) @ 25 % ED
	135 A 25,4 V (230 VAC) @ 60 % ED
	105 A 24,2 V (230 VAC) @ 100 % ED
Schweißstrom WIG	140 A 15,6 V (115 VAC) @ 25 % ED
	90 A 13,6 V (115 VAC) @ 60 % ED
	70 A 12,8 V (115 VAC) @ 100 % ED
	210 A 18,4 V (230 VAC) @ 25 % ED
	135 A 15,4 V (230 VAC) @ 60 % ED
	105 A 14,2 V (230 VAC) @ 100 % ED
Leerlaufspannung	78 VDC
Leistungsfaktor bei max. Strom	99 %
Einstellbereich E-Hand/DC	20,6 - 24,4 V (15-110 A)
	20,6 - 28,4 V (15-180 A)
Einstellbereich WIG/DC	10,4 - 15,6 V (10-140 A)
	10,4 - 18,4 V (10-210 A)
Sicherung, träge	16 A
Energiesparmodus	<30 W
Netzstecker	CEE 16 A
Betriebstemperatur	-10 bis +40 °C
Scheinleistung kVA	6 kVA
	3,3 kVA
Schutzart	IP23
Abmessungen, L x W x H	460 x 200 x 320 mm
Gewicht	11 kg

Optionen & Zubehöre	
Beschreibung	Artikel-Nr.
Elektrodenhalter, Handy 200 A, 3 m Kabel, OKC 50	0700006901
2-Rad-Fahrragen	0460330881
SR-B 26 WIG-Brenner, gasgeköhlt, OKC 50, 8 m	0700025519
EC 1001 Kühlgerät	0445045881
WIG-Fußfernregler, 4,5 m Kabel und 8-poliger Stecker	W4014450
MMA4, analoger Fernregler inkl. 10 m Kabel	0700500084
SR-B 26 WIG-Brenner, gasgeköhlt, OKC 50, 8 m	0700025519
SR-B 26 WIG-Brenner, gasgeköhlt, OKC 50, 4 m	0700025518
Schultergurt	0445197880
Elektrodenhalter, Handy 200 A, 3 m, OKC 50	0700006900
Werkstückkabel, OKC 50, 5 m	0700006886
Exeor WIG SR 17 Brenner, gasgeköhlt, 4 m	0700026220
Exeor WIG SR 17 Brenner, gasgeköhlt, 8 m	0700026221
Exeor WIG SR 17-R Brenner, gasgeköhlt, 4 m	0700026234
Exeor WIG SR 17-R Brenner, gasgeköhlt, 8 m	0700026235
Exeor WIG SR 21 Brenner, wassergeköhlt, 4 m	0700026290
Exeor WIG SR 21 Brenner, wassergeköhlt, 8 m	0700026291
Exeor WIG SR 21-R Brenner, wassergeköhlt, 4 m	0700026294
Exeor WIG SR 21-R Brenner, wassergeköhlt, 8 m	0700026295