

ROGUE ET 181iP / 201iP PRO



A Eine leistungsstarke und einfach zu bedienende Einsteiger-WIG-Maschine mit Hochfrequenzzündung.

- **Hochfrequenz-WIG-Zündung**
gleichmäßige, stabile Leistung
- **Umfassende WIG-Funktionen**
Impulsfunktion bis zu 500 Hz
- **IP23S Robustes Design**
Für Anwendungen in der Produktion und auf Baustellen
- **Impuls E-Hand-Funktion**
erleichtert die Wärmeeintragskontrolle

Bestellinformationen

Beschreibung	Artikel-Nr.
Rogue ET 181iP CE	0705002011
Rogue ET 201iP PRO CE	0705002010

Im Lieferumfang enthalten: Stromquelle mit 3 m Netzkabel und Stecker, Schultergurt, WIG-Brenner SR-26 4 m, ein Verschleißsteilesatz inkl. Wolframelektrode, Werkstückkabel 3 m mit Klemme.

Technische Daten

Modell	ET 181iP	ET 201iP PRO
Netzspannung	230 VAC +/- 15%, 50/60 Hz	120 – 230 VAC +/- 15%, 50/60 Hz
Maximaler Schweißstrom	180 A	200 A
Nennleistung	8 kVA	7 kVA
Energiesparmodus	30 W	50 W
Leerlaufspannung	63 V DC	78 V DC
Schweißstrom E-Hand bei 20% ED bei 60% ED bei 100% ED	(230 V) 170 A / 26,8 V 97 A / 23,9 V 75 A / 23,0 V	(230 V) 200 A / 28,0 V 129 A / 25,2 V 100 A / 24,0 V
Schweißstrom WIG bei 25% ED bei 60% ED bei 100% ED	(230 V) 180 A / 17,2 V 116 A / 14,6 V 90 A / 13,6 V	(230 V) 200 A / 18,0 V 129 A / 15,2 V 100 A / 14,0 V
Einstellbereich	10 – 180 A (230 V)	10 – 140 A (120 V)
Impuls WIG-Frequenz	0,2 – 500 Hz	0,2 – 500 Hz
Impuls E-Hand-Frequenz	0,2 – 100 Hz	0,2 – 100 Hz
Betriebstemperatur	-10 to +40 °C	-10 to +40 °C
Schutzart	IP23S	IP23S
Abmessungen	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm
Gewicht	8,7 kg	9,6 kg

* Stromstärkebereich für 230 V, abhängig vom Schweißverfahren / 120 V Netzspannung, siehe separate Bedienungsanleitung

Optionen & Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.
Schultergurt	0700500086
MMA 4 - analoger Fernregler einschl. 10 m Kabel und 8 poligem Stecker	0700500084
Elektrodenhalter, Handy 200 A mit 25 mm ² , 3 m, OKC50	0700006900
Elektrodenhalter-Kit, OKC 50, 3 m	0700006901
Elektrodenhalter-Kit, OKC 50, 5 m	0700006885
SR-B 26 WIG-Brenner, luftgekühlt, OKC 50, 4 m	0700025580
SR-B 26 WIG-Brenner, luftgekühlt, OKC 50, 8 m	0700025581
SR-B 26FX-R WIG-Brenner, luftgekühlt, OKC 50, fernregelbar, 4 m	0700025589
SR-B 26FX-R WIG-Brenner, luftgekühlt, OKC 50, fernregelbar, 8 m	0700025590
WIG-Fußfernregler, 4,5 m Kable und 8-poligem Stecker	W4014450