

## SCHWEISSKABEL mit PVC-Isolierung

Best. Nr.:



flexibel, Kupferlitze mit robuster PVC-Ummantelung

Meterware, folgende Dimensionen sind ständig lagernd:

- 16 mm<sup>2</sup>
- 25 mm<sup>2</sup>
- 35 mm<sup>2</sup>
- 50 mm<sup>2</sup>
- 70 mm<sup>2</sup>
- 95 mm<sup>2</sup>
- 120 mm<sup>2</sup>

- 00328
- 00330
- 00332
- 00334
- 00336
- 00337
- 00338

## SCHWEISSKABEL Hochflexibel

Best. Nr.:



BEKA-SIK-Flex ist ein superflexibles feindrähtiges Kupfer-Schweißkabel mit Silikonschlauch-Ummantelung. Es besitzt hervorragende Hitze-, Kälte- und Alterungsbeständigkeit sowie ausgezeichnete elektrische Eigenschaften.

Die Dauertemperaturbeständigkeit liegt zwischen -60°C und 200°C. Die Dauerelastizität bleibt bei Minustemperaturen voll erhalten.

- 35mm<sup>2</sup> (gelb) / 3 m**
- 50mm<sup>2</sup> (rot) / 3 m**

- AR7935SI/3
- AR7950SI/3

andere Längen auf Anfrage

a.A.

## ADAPTER

Best. Nr.:



Adapter von 16/25 mm<sup>2</sup> auf 35/50 mm<sup>2</sup> Schweißkabelstecker

124305025

## SCHWEISSKABELSTECKER / KUPPLUNGEN

Best. Nr.:



### Schweißkabelstecker

DIX SK - 25	16 - 25 mm <sup>2</sup>	122100020
DIX SK - 50	35 - 50 mm <sup>2</sup>	122100050
DIX SK - 70	50 - 70 mm <sup>2</sup>	122100070
DIX SKK - 95	70 - 95 mm <sup>2</sup>	122110090

### Schweißkabelkupplungen

DIX BK - 25	16 - 25 mm <sup>2</sup>	121100020
DIX BK - 50	35 - 50 mm <sup>2</sup>	121100050
DIX BK - 70	50 - 70 mm <sup>2</sup>	121100070
DIX BKK - 95	70 - 95 mm <sup>2</sup>	121110090

Standardmäßig werden die qualitativ hochwertigen DINSE Stecker und Kupplungen geliefert, günstigere Alternativen sind auf Anfrage verfügbar.

## KABELKONFEKTIONEN

Best. Nr.:

Egal ob Elektrodenhalterkabel, Massekabel oder Schweißkabelverlängerungen, auf Anfrage können wir sämtliche Kabeln, in allen Dimensionen und Längen, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, fertigen.

a.A.