

MASSEKLEMMEN - Standard

Best. Nr.:



Type **D & K 200**
mit Messingband, bis maximal 200 Ampère

00300

Type **NEVADA 350**
mit Kupfergeflecht, bis maximal 350 Ampère

00302

Type **D & K 600**
mit Kupfergeflecht, bis maximal 600 Ampère

00304

MASSEKLEMMEN - original FIX®

Best. Nr.:



Unsere leistungsstarken „Bewährten“ für den anspruchsvollen Schweißer.

Die Ampère-Angaben beziehen sich auf eine Einschaltdauer von 100 %. Mit beweglichen Kontaktwaagen aus Elektrokupfer und starken Torsionsfedern. Äußerst stabile Ausführung, Kontaktverbindung durch geflochtenes Kupferband

Größe 0 - 170A
Gesamtlänge 155 mm, Spannweite 45 mm

00305

Größe 1 - 200A
Gesamtlänge 215 mm, Spannweite 50 mm

00306

Größe 2 - 400A
Gesamtlänge 225 mm, Spannweite 60 mm

00308

Größe 3 - 600A
Gesamtlänge 275 mm, Spannweite 80 mm

00310

Für Reparaturen sind sämtliche Teile einzeln erhältlich.

POLSCHRAUBZWINGE

Best. Nr.:



aus Temperguß, Führungsschiene aus Walzstahl

bis 300 Ampere

32603

bis 400 Ampere

32853

bis 600 Ampere

32854

MASSEKLEMME

Best. Nr.:



aus Messing, schraubbar

bis 600 Ampère

00314